

Normal	Zulässig
Spezial	Nicht zulässig
Schnee ²⁾	
(M-S auf der Reifenseiten- wandmar- kierung)	Zulässig
Moped	Nicht zulässig
Vorn	225 kPa (2,25 kgf/cm ²)
Hinten	250 kPa (2,50 kgf/cm ²)
Vorn	225 kPa (2,25 kgf/cm ²)
Hinten	280 kPa (2,80 kgf/cm ²)
	1,5 mm
Vorn	M+S 3,0 mm
	2,0 mm
Hinten	M+S 3,0 mm

Wert nach UNECE-Verordnung Nr. 75
sind nicht auf Schnee beschränkt, sondern umfassen ebenfalls DP
(Schlamm und Schnee)

Zündkerzen	(Standard) SILMAR8A9S (NGK)	
Elektrodenabstand	(nicht einstellbar) 0,8-0,9 mm	
Leerlaufdrehzahl	1.250 ± 100 U/min	
Empfohlenes Motoröl	Honda 4-Takt-Motorradöl, API-Serviceklasse SG oder höher, jedoch keine als „energiesparend“ oder „umweltschonend“ gekennzeichneten Öle, SAE 10W-30, JASO T 903-Standard MA	
Motorölmenge	CRF1100A/A2/A4	
	Nach Ablassen	3,9 l
	Nach Ablassen mit Motorölfilterwechsel	4,0 l
	Nach Zerlegung	4,8 l
	CRF1100D/D2/D4	
	Nach Ablassen	4,0 l
Nach Ablassen mit Motorölfilterwechsel	4,2 l	
Nach Ablassen, Motor- und Kupp-lungsölfilterwechsel	4,2 l	
Nach Zerlegung	5,2 l	

Empfohlene Bremsflüssigkeit	Honda DOT 4-Bremsflüssigkeit
Kühlsystem-Füllmenge	1,8 l
Empfohlenes Kühlmittel	Kühlmittel Pro Honda HP
Empfohlenes Antriebsketten-schmiermittel	Spezielles Kettenschmiermittel für O-Ring-Ketten. Steht dieses nicht zur Verfügung, verwenden Sie Getriebeöl SAE 80 oder 90.
Antriebsket-tendurchhang	35-45 mm
Standard-Antriebskette	DID 525HV3
Standard-Kettenradgröße	Anzahl Kettenglieder 124
	Antriebskettenritzel 16 Z
	Antriebsritzel 42T