

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail: [technikmoto@conti.de](mailto:technikmoto@conti.de)

Hersteller: <b>Honda</b>		Handelbezeichnung: <b>CRF 1100 A / D, Africa Twin / DCT</b>	
Typ: <b>SD08</b>	Modelljahr ab: <b>2020</b>	Ohne ABS:	Mit ABS: <b>x</b>
ABE / EG-Typgenehmigung: <b>e4*168/2013*00118**</b>			
Felgenreiße vorne: <b>2.15x21</b>	Felgenreiße hinten: <b>4.00x18</b>	Reifenfülldruck vorne (bar): <b>2,30</b>	Reifenfülldruck hinten (bar): <b>2,80</b>

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro		150/70 B 18 M/C 70 Q TT M+S	TKC80 Twinduro	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 24.08.2022



Ralph Viering  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich Motorradreifen

Korbach, 24.08.2022



Marco Zahn  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich Motorradreifen