Serviceinformation

Nr.: 10143

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller:	Handelbezeichnung:			
Honda	**CRF 1100 A / D, Africa Twin / DCT**			
Typ:	Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:
SD08	**2020**			**x**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e4*168/2013*00118**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
2.15x21	**4.00x18**	**2,30**	**2,80**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Modell mit Schlauchtyp-Felgen, Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	**ContiTrailAttack 3**	**150/70 R 18 M/C 70 V TL**	**ContiTrailAttack 3**	
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	**ContiTrailAttack 3**	**150/70 ZR 18 M/C 70 W TL**	**ContiTrailAttack 3**	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	**TKC70**	**150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S**	**TKC70**	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	**TKC70**	**150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	**A13**
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	**TKC80 Twinduro**	**150/70 B 18 M/C 70 Q TT M+S**	**TKC80 Twinduro**	**A13**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

A13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro 160 Km/h, TKC70 Rocks 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 23.06.2021

Ralph Viering
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

Korbach, 23.06.2021

Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen