



DEIN MOTORRAD



CRF1100L AFRICA TWIN DCT ELECTRONIC SUSPENSION 2024

PREISAUFSCHLÜSSELUNG

Variante & Farbe	18.790,00€
CRF1100L AFRICA TWIN DCT ELECTRONIC SUSPENSION 2024	18.490,00€
	17.900,00€
PEARL GLARE WHITE	300,00€

459,00€

Hauptständer für Africa Twin Standard und ES 08M70-MKS-E01

Windabweisersatz oben für Africa Twin Standard und ES 08R70-MLN-E00

Windabweisersatz unten für Africa Twin Standard 08R72-MKS-E00

Aufsatz Handprotektoren Ross White *NH-196* 08P72-MKS-E00ZB

Seitliche Tankprotektoren für Africa Twin Standard und ES 08F74-MLN-E00ZA

GESAMTPREIS

19.249,00 €**

*Ein unverbindliches Angebot der Honda Bank GmbH, Hanauer Landstraße 222-226, 60314 Frankfurt am Main für Privatkunden auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von Honda Deutschland. Angebot gültig bis auf Weiteres. Bei allen teilnehmenden Honda Händlern.
*Unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland, inkl. 19% MwSt. und Fracht. Alle genannten Preise verstehen sich ohne Montage.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfährst du bei deinem Honda Vertragspartner.

Motor

Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor
Bohrung x Hub (in mm)	92 x 81,5
Hubraum (in cm3)	1.084
Verdichtung	10,5:1
Gemischaufbereitung	PGM-FI
Max. Leistung (kW (PS) bei min-1 (95/1/EC))	75 (102) / 7.500
Max. Drehmoment (Nm bei min-1 (95/1/EC))	112 / 5.500
Zündung	Transistorzündung
Starter	Elektrostarter
Einlasskanal	46 mm

114g/km

Schallpegel (dB)	Lurban 75.0dB, Lwot 79.9dB
Jenanipeger (ub)	Laibaii 73.0ab, Lwot 73.3ab

Emissionen

CO2 g/km kombiniert ab Euro 4 (g/km)

Benzinverbrauch (Liter pro 100 km (Honda Messwerte gem. WMTC)) 4,9 l/100km

Übertragung

Getriebe	6 Gang Doppelkupplung
Endantrieb	0-ring sealed chain
Getriebe	6-Gang-Getriebe DCT
Kupplung	Mehrscheiben in Ölbad
Quickshifter	Nein

Abmessungen und Gewichte

Batteriespannung (in Volt)	12V-6Ah Li-ion Batterie
Lenkkopfwinkel	27.5°
Länge x Breite x Höhe (in mm)	2,330mm X 960mm X 1,485mm
Fahrwerk	Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor
Bodenfreiheit (in mm)	250mm
Sitzhöhe (in mm)	850/870 (niedriger Sitz 825, hoher Sitz 885)
Nachlauf (in mm)	113 mm
Radstand (in mm)	1.575

Räder

Felge vorne	21M/C x MT2.15 Aluminium-Speichenräder
Felge hinten	18M/C x MT4.00 Aluminium-Speichenräder

Bereifung vorne	90/90-21M/C 54H (Schlauchlos)
Bereifung hinten	150/70-R18M/C 70H (Schlauchlos)
Radaufhängung vorne	45mm Showa EERA elektronische Upside-Down Teleskopgabel
Radaufhängung hinten	Showa ProLink Aufhängung mit EERA elektronischem Dämpfer
Bremse vorne	310 mm Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen
Bremse hinten	256 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange
Gewicht	
Gewicht vollgetankt (in kg)	244
Instrumente & Elektronik	
12 Volt Boardsteckdose	Ja
Instrumente & Elektronik	LCD -Display 6,5 Zoll TFT Touch Panel Multi Information Display
Rücklicht	LED
DRL-Tagfahrlicht	Ja
Kurvenlicht	Nein
Konnektivität	Bluetooth Audio and Apple CarPlay/Android Auto
USB-Anschluss	Ja
Automatische Blinkerrückstellung	Ja
Tempomat	Ja
Notbremssignal	Ja
Scheinwerfer	LED
Weitere Merkmale	

Weitere Merkmale

Fahrmodi

Urban, Tour, Gravel, Off Road, User