

## SERVICEINFORMATION für REIFENUMRÜSTUNGEN an HONDA - Krafträdern

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden. Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

**ACHTUNG:**

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig.

In diesem Fall dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage.

Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

**Angaben - Fahrzeug**

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell               | Typ  | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|----------------------|------|---------|
| HONDA              | 30151     | 1100    | CRF 1100 Africa Twin | SD08 | 2019 -  |

**Angaben - Reifen**

| Bereifung Vorderrad   |               | Bereifung Hinterrad     |               | Luftdruck    | Fußnote |
|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---------|
| Größen                | Profil        | Größen                  | Profil        | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 90 / 90 - 21 54V TL   | AT 41 F (M+S) | 150 / 70 R 18 70V TL    | AT 41 R (M+S) | 2,3/2,8      | 10, 40  |
| 90 / 90 V 21 (54V) TL | A 41 F        | 150 / 70 ZR 18 (70W) TL | A 41 R        | 2,3/2,8      | 10, 40  |
| 90 / 90 - 21 54Q TL   | AX 41 F (M+S) | 150 / 70 B 18 70Q TL    | AX 41 R (M+S) | 2,3/2,8      | 10, 41  |
| 90 / 90 - 21 54H      | A 41 F G      | 150 / 70 R 18 70H       | A 41 R G      | 2,3/2,8      | 10, 40  |
| 90 / 90 - 21 54H      | AX 41T F G    | 150 / 70 R 18 70H       | AX 41T R G    | 2,3/2,8      | 10, 40  |

**Fußnote**

(10) keine Reifenbindung bei Fahrzeugen mit EU-Betriebserlaubnis, bei anderen Modellen ist ggf. eine Eintragung notwendig. Technik Info 069-999918-255

(40) Enduroreifen mischbar

(41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 06.03.2024

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils  
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)